

Consignes de pose / Instruction manual Porte coupe-feu / Fire-door zoner

Munissez-vous de / Please have :



2 angles / 2 couleurs
2 corners / 2 colors

- 1 stylo / 1 pen

- 1 grattoir / 1 scraper



4 marquages centraux / 2 couleurs
4 central markings / 2 colors

- 1 balai / 1 broom

Préparation du sol / Floor preparation



Supprimer les aspérités de la zone avec un grattoir, afin d'éviter les spectres après collage.

Remove the asperities in the area with a scraper to prevent irregularities after bonding.



Balayer la zone.
Sweep the area.



OPTIONNEL / Dégraisser le sol avec un solvant de nettoyage (pour sols gras uniquement).

OPTIONAL / Degrease the floor with a cleaning solvent (for greasy floors only).



La température du sol et de l'adhésif doit être supérieure à 15°C lors de la pose de l'adhésif.

The temperature of the floor and of the adhesive marking must be higher than 15°C while applying the adhesive floor marking.

Pose de l'adhésif / Adhesive floor marking laying



Sans retirer le protecteur, regrouper les pièces du marquage et marquer les emplacements de chacune des pièces.

Without removing the backing, gather together the pieces of the marking on the floor and mark the desired location of each piece.



Retirer une petite partie du protecteur d'un marquage central.

Remove a small part of the backing on one of the central markings.



Maintenir le marquage à plat sur le sol, retirer le protecteur à 180° petit à petit en marouflant à la main pour éviter la formation de bulles d'air.

Hold the marking on the floor, remove the backing at a 180° angle gradually, smoothing it by hand to prevent the formation of air bubbles.





Répéter l'opération pour les autres marquages centraux en les positionnant bord à bord avec le marquage déjà posé.

Repeat the operation for the other central markings positioning them alongside the markings already applied.




Retirer le protecteur d'un angle. Positionner l'angle bord à bord d'un marquage central de l'autre coloris.

Remove the backing from a corner. Apply the corner alongside a central marking of the other color.



Répéter l'opération pour le 2nd angle.

Repeat the operation for the 2nd corner.



Effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée.

Apply pressure by driving over the surface with a forklift truck.

Retrait de l'adhésif / Adhesive floor marking removal



Pour un retrait sans trace, retirer l'adhésif à la main en tirant lentement avec un angle à 90°.

For a residue-free removal, remove the adhesive floor marking by hand, slowly pulling at an angle of 90°.